

SPECIFIKACE

1 PROJEKTOR - PANASONIC VIDEO PROJEKTOR D 12000 SXGA

- 3čipový výkonný DLP projektor s HD rozlišením pro systémové instalace
- Funkce geometrického přizpůsobení obrazu pro projekci na zakřivené plochy
- DLP systém, chip DMD 0,95" /diagonála/ x 3
- Rozlišení (1 400 x 1 050) x 3 pixelů
- Poměr obrazu 4:3
- Výkon 12 000 lumenů v systému 4 lamp
- 6 000 lumenů v systému dvojice lamp
- Kontrastní poměr obrazu 5 000:1
- Velikost obrazu: 70" – 600" diagonálně
- ACR - auto cleaning robot – automatický čistící filtr systém
- Unikátní kapalinový chladicí systém
- Objektiv jako volitelné příslušenství
- Hmotnost 35kg
- Vstupy a výstupy: (VIDEO IN, VIDEO OUT, S-VIDEO IN, RGB1/2, DVI-D IN, SERIAL IN, SERIAL OUT, REMOTE 1 IN, REMOTE 1 OUT, REMOTE 2 IN, LAN)
- Dynamický iris
- 10bit Color Management
- Progresivní cinema scan
- 3D systém řízení barev
- Dynamická kontrola ostroty obrazu
- Speciálně chráněná optická jednotka pro náročná prostředí
- Volitelné lampy s dlouhou životností
- Snadná výměna lamp i filtru
- Motorový horizontální a vertikální posun objektivu
- Volitelné objektivy na objednávku
- Zabudované funkce:
 - Multi Screen procesor/až 10 x 10 jednotek současně lez použít pro edge blending
 - Funkce Color matching
- Síťové funkce/volitelné/: wired LAN system, web browser kontrola/monitoring, e-mail message alert
- Multi Projector Monitoring & Control Software pro řízení více projektoru najednou

2 PROJEKČNÍ PLÁTNO - SCREENWORKS 40" OPEN AIR ELITEINFLATABLE SCREEN

- AIRSCREEN se skládá z nafukovacího PVC rámu, na kterém je napnuta profesionální projekční plocha či banner. Pevnost a stabilita plátna je garantována speciálním nízkohlučným ventilátorem (230V AC), který nepřetržitě udržuje v rámu plátna vysoký tlak.
- rozměry plátna včetně nafukovacího rámu 14,5 x 10 metrů
- rozměry projekční plochy 12 x 7 metrů
- možné poměry stran jsou AIRSCREEN® Standardní (2:1), Široké plátno – Cinemascope (2,39:1), Širokoúhlý – WideScreen (1,85:1), HDTV (16:9), TV (4:3)
- 50 % silnější než běžná plátna
- snadné připojení k vysokému napětí
- má všechny příslušné požární bezpečnostní akreditace
- veškeré vrstvy a díly jsou spojeny pomocí vysokofrekvenčního svařování, aby se předešlo případným strukturálním porušením způsobené pomocí tradičním mechanickým šitím.
- systém kabelů a upevňujících lan zajišťují dokonalou stabilitu 29 až 38 km/hod. (5 Beaufort)
- zakotvení ocelovými harpunami do země
- na montáž je potřeba jedné hodiny a na zmontování postačí 30 min

3 MAGIC CINEMA SOUND PRO 4

- frekvenční rozsah: 35Hz – 20kHz ± 3dB
- výkon: • 2600 W / AES
 - 4200 W / PROGRAM
 - 5500 W / PEAK!!!!
- crossover: AKTÍVNÍ – LR 24dB/Oct
- citlivost: 108dB
- Max spl: 143,5 dB
- pokrytí: HOR. 90° ± 20° 160Hz – 19kHz
VER. 50° ± 30° 250Hz – 19kHz
- 1 SYSTEM: LF – 2 x 800 watt
MB – 2 x 450 watt
MF – 1 x 150 watt
HF – 2 x 25 watt
- rozměry dle rozložení: výška (210 cm /160 cm), šířka (140 cm/200 cm), hloubka (90 cm/90 cm), váha (190 kg)